



THERMOFLAN

Signalétique



A.L.U.M.A. TM
Aluminium imprimable au jet d'encre *jet*

- Stocker les feuilles d'Alumajet dans leur pochette d'origine, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité. Conserver les feuilles inutilisées dans leur emballage d'origine
- ne pas toucher la surface avec les doigts, manipuler les feuilles par les bords
- pour de meilleurs résultats, aller à configuration imprimante et sélectionner
 - type support : sélectionner qualité photo, papier brillant ou film brillant
 - qualité d'impression : sélectionner photo
 - réglage résolution : choisir le nombre de DPI le plus élevé (1 200 ou plus)
- en raison de variations parmi les imprimantes et les encres , des essais peuvent être nécessaires pour déterminer les réglages optimum . Se référer au manuel d'utilisation de l'imprimante
- L'Alumajet est compatible avec tous les systèmes jet d'encre, y compris les encres à base de teinture et de pigments. La qualité de l'encre détermine la longévité de l'image imprimée. Les encres de type « archives » sont préconisées pour une très grande durabilité et/ou une exposition prolongée aux UV
- Il est conseillé de charger et d'imprimer une seule feuille à la fois . Toujours introduire la feuille par l'alimentation manuelle. **NE PAS METTRE** les feuilles dans le bac à papier.
- Laisser sécher les feuilles avant de les manipuler ou de les empiler. Si nécessaire, utiliser un sèche cheveux pour un séchage plus rapide.

- L'Alumajet a été testé sur une large gamme d'imprimantes à jet d'encre. Les imprimantes à trajet droit conviennent à toutes les épaisseurs d'Alumajet. Beaucoup d'imprimantes ont un trajet « J », elles acceptent les feuilles Alumajet en 0.13 mm d'épaisseur. Avant d'imprimer, s'assurer que l'Alumajet passe bien dans l'imprimante en chargeant une seule feuille et en appuyant sur alimentation feuille à feuille.
- Pour une durabilité accrue, l'image imprimée peut être protégée par un vernis acrylique ou par un film de protection appliqué sur la plaque. **Il est déconseillé d'exposer les images à l'humidité ou aux rayons UV sans protection.**

259 Chemin de la Côte
30120 MOLIERES-CAVAILLAC (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 67 81 14 41
Fax. +33 (0)4 67 81 09 80



E-mail. info@thermoflan.com
www.thermoflan.com

S.A.S au capital de 300000 euros
SIRET 720 201 961 00011
RCS 72B196 NIMES